

Stránka číslo: 01

**Charakteristika a použití** Je doporučený k neutralizaci čerstvých vyschlých omítek proti výkvětům a k sanaci barevných skvrn po kouři, nikotinu, zateklé vodě.

**Oblast použití** Podklad: omítky  
Prostředí: interiér, exteriér

**Spotřeba** 150 až 200 g/m<sup>2</sup> rozpuštěného přípravku pro jeden nátěr.

**Ředění** Voda pro rozpuštění.

**Příklad nátěrového postupu** Před použitím přípravku musí být plocha zbavena nesoudržných částí, prachu, mastnot a musí být proschlá, staré nátěry ve větších vrstvách je nutné oškrábat. REMAL TELSAL V2026 se rozpustí v poměru 1kg v 5l vody a takto připravený roztok se nanese na ošetřované plochy. V případě nabobtnávání starých nátěrů (zejména malířské barvy apod.) je nutné tyto před dalším nátěrem očistit. Použijte vždy pouze takové množství roztoku přípravku, aby nestékal a nevytvázel lesklá, těžko přetíratelná místa s přebytkem REMALU TELSAL V2026! V tomto případě může docházet k bobtnání vrchních nátěrů. Po zaschnutí ošetřeného, popř. očistěného povrchu je možno aplikovat běžné malířské přípravky, disperzní nebo silikonové fasádní barvy obvyklým způsobem. Není vhodný používat pod silikátové fasádní barvy.

**Způsob aplikace** Štětka, štětec.

**Manipulace** Prostředek není jedovatý, ale není určen pro přímý styk s potravinami, krmivy a pitnou vodou. Na nechráněnou pokožku působí svíravě a roztoky o vyšší koncentraci leptavě. Při náhodném požití může dojít k poleptání zažívacího ústrojí. Dbejte zásad osobní hygieny. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci s prostředkem si umyjte ruce vodou a mýdlem.

**Označení výstražným symbolem: GHS 05**



**Klasifikace:** H318, P101, P1402, P280, P305+P351+P338, P310.

**Signální slovo:** Nebezpečí.

Obsahuje síran hlinitý.

Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Předlékařská první pomoc: Při kontaktu s kůží: odstranit znečištěný oděv, okamžitě umýt mýdlem a důkladně opláchnout vodou. Při vniknutí do oka: vymývat vodou 10-15 minut. Při požití: vypít cca 0,5 l vody s 10-ti tabletami živočišného uhlí. Osobám v bezvědomí nic nepodávat. Při nadýchání: zajistit přísun čerstvého vzduchu. Ve všech případech vyhledat lékaře. Konzultace s Toxikologickým informačním centrem Vyšehradská 49, 128 21 Praha 1, na tel.: 224919293.

**Skladovatelnost** Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

**Likvidace obalů a odpadů** Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromáždění nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.



**BARVA LAKY®**

KATALOGOVÝ LIST

**REMAL TELSAL**

Neutralizační sůl

Stránka číslo: 02

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.