

Výrobek:**Datum aktualizace: 30.4.2014**

BAKRYLEX PRIMER ANTIKOR V2085

BARVA ZÁKLADNÍ VODOUŘEDITELNÁ NA KOV

Složení a charakteristika výrobku:

Směs voduředitelné alkydové pryskyřice s přísadou speciálních aditiv, plniv a antikoročních pigmentů (bez obsahu olova a chromu).

Odstíny:

Červenohnědý, šedý.

Použití:

Používá se na základní nátěry kovových předmětů. Nátěry pozinkovaného plechu se doporučují až po jeho povrchové oxidaci.

Příprava podkladu:

Podklad se musí očistit od korozních produktů a řádně odmastit.

Příklad nátěrového postupu:

Na mechanicky očištěný a odmaštěný kovový podklad naneste barvu Bakrylex primer antikor ve 2 vrstvách štětcem, válečkem nebo stříkáním. Barvu je možné přiredit max. 5 % čisté vody. Mezi nanášením jednotlivých vrstev dodržujte časový interval min. 6 hodin. Nátěry provádějte při teplotě vyšší než +10° C. Všechny pomůcky a znečištěná místa ihned omyjte vodou. Vrchní nátěr je možné provést vrchním emailem voduředitelným, syntetickým, olejovým apod.

Doporučené způsoby aplikace:

Štětec, váleček, stříkání.

Parametry nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek v % min. 54
Výtoková doba z pohárku 6 mm v sec. min. 40

Orientační vydatnost: 6-8 m²/1 kg pro jeden nátěr.

VOC – obsah organických těkavých látek:

Kategorie: **A/i**

Prahová hodnota obsahu těkavých organických látek (VOC) : **140 g/l**

Max. obsah těkavých organických látek (VOC) ve stavu připraveném k použití: **25 g/l**

Ředidlo:

Voda.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5°C až + 25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivy, pitnou vodou ani po nátěry dětských hraček a dětského nábytku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.