

FRONTON – farby proszkowe do zastosowania we wnętrzach i na zewnątrz

Produkt spełnia przepisane maksymalne wartości progowe lotnych substancji organicznych (VOC), obowiązujące od 01.01.2010.

Skład i właściwości produktu:

Mieszanka naturalnych lub sztucznych pigmentów nieorganicznych i wypełniaczy.

Odcienie kolorowe:

Według specjalnego próbnika.

0191 - szary
0261 - brąz średni
0271 - brąz kasztanowy
0281 - brąz ciemny
0452 - niebieski
0551 - zielony
0651 - żółty
0664 - ochra
0731 - czerwień ceglana
0847 - czerwony

Zastosowanie:

Farba FRONTON stosowana do barwienia farb malarskich wewnętrznych i zewnętrznych akrylowych, silikonowych lub innych budowlanych i mineralnych materiałów, betonu.

Przykład procedury nanoszenia:

Przed malowaniem należy oczyścić tynk od prochu, ewentualnie umyć wodą i w razie potrzeby poprawić zaprawą murarską. Tynk przeznaczony do malowania musi być trwały, nie rozpadający się, wystarczająco chropowaty, suchy i dojrzały. Stare wapienne warstwy należy po uprzednim nawilżeniu wodą zeszkrobać. Nie należy nakładać farby FRONTON na tynki pomalowane farbami olejowymi. Temperatura otoczenia i podłoża podczas malowania nie może spaść poniżej +5°C, nie nakładać przy silnym nasłonecznieniu. Drugą warstwę można nakładać po upływie 2-5 godz.

Odcień jaśniejszy:

5 kg farby FRONTON należy wsypać do 3 l miękkiej wody i dobrze wymieszać. Po 2-3 godz. należy powstałą papkę wmixować z 50 l farby malarskiej

Odcień ciemniejszy:

10 kg farby FRONTON należy wsypać do 5 l miękkiej wody i dobrze wymieszać. Po 2-3 godz. należy powstałą papkę wmixować z 50 l farby malarskiej

Zalecane sposoby stosowania:

Pędzlem, natryskiem zgodnie ze zużytym spoiwem i celem użycia.

Zużycie: 50 l farby /100 m² przy 2 warstwach.

KATALOGOWY LIST - KARTA TECHNICZNA

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. - BAL TELURIA POLSKA Sp. z o.o.



Rozcieńczalnik:

Woda.

Okres trwałości:

Produkt zachowuje wydajność przez 5 lat od daty produkcji, w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu.

Usuwanie odpadów i opakowań:

Zużyte, właściwie opróżnione opakowanie należy zutylizować w punkcie zbiórki odpadów opakowaniowych. Opakowanie należy usuwać wraz z pozostałościami produktu w miejscu wyznaczonym przez gminę do utylizacji odpadów niebezpiecznych lub przekazać osobie upoważnionej do obsługi odpadów niebezpiecznych. Patrz karta charakterystyki produktu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia:

Przestrzegaj podstawowych zasad higieny. Produkt nie jest przeznaczony do farb mających bezpośredni kontakt z artykułami spożywczymi, paszami i wodą pitną, ani do malowania mebli i zabawek dla dzieci.

Dane te mają charakter orientacyjny, a na ich dokładność mają wpływ właściwości różnych materiałów i nieoczekiwane efekty przetwarzania. Procesor - aplikator jest odpowiedzialny za prawidłowe stosowanie produktu zgodnie z instrukcją użytkowania i za prawidłowe zastosowanie systemu powłokowego, tj. Musi zawsze oceniać wszystkie warunki aplikacji i przetwarzania, które mogą mieć wpływ na końcowe wykończenie powierzchni. Dlatego zaleca się, aby procesor zawsze przeprowadzał test określonych warunków pracy i rodzaju powierzchni, która ma być zastosowana. Powyższe dane są danymi, które wpływają na określone warunki pracy, a zatem nie stanowią roszczenia prawnego. Informacje wykraczające poza tę kartę powinny być konsultowane z producentem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany arkuszy danych bez uprzedniego powiadomienia.

VYROBICE - PRODUCENT: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
Skrchov 1, 679 61 Letovice, Czech Republic
IČ: 43420371, tel.: +420 516 474 211,
tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz, www.teluria.cz

BAL TELURIA POLSKA Sp. z o. o.
43-300 Bielsko-Biała ul. Lubertowicza 3/1
Biuro handlowe: 67-100 Lubieszów 88A
tel.: +48 606801589, tomasz.repeta@teluria.pl, www.farbyteluria.pl