

Data aktualizacji: 04.01.2019

REMAL STERKA (MASA SZPACHLOWA) wewnętrzna masa szpachlowa wyrównująca

V 5010

Produkt spełnia przepisane maksymalne wartości progowe lotnych substancji organicznych (VOC), obowiązujące od 01.01.2010.

Skład:

REMAL STERKA (MASA SZPACHLOWA) to mieszanina wypełniaczy, dodatków uszlachetniających, pochodnej celulozy i wodnej dyspersji substancji makromolekularnych. Jest farbą ekologiczną i przyjazną dla środowiska naturalnego.

Odcień:

Biały - nieznormalizowany.

Zastosowanie:

REMAL STERKA (MASA SZPACHLOWA) przeznaczona jest do cało-powierzchniowego wyrównywania niewielkich nierówności na ścianach (tynk, mur, płyty gipsowe itd.) we wnętrzach. Nie nadaje się do spoinowania. Jest gotowa do natychmiastowego użycia.

Zużycie:

Zależy od stopnia nierówności podłoża oraz grubości nanoszonej warstwy.
Zużycie orientacyjne dla warstwy 1 mm jest około od 1,7 do 1,9 kg / m²

Nanoszenie:

Gładzik nierdzewny

Szlifowanie:

Siatka szlifująca, papier ścierny.

Rozcieńczalnik:

Woda.

Przykład procedury nanoszenia:

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być trwałe, suche, dojrzałe i bez wszystkich niespójnych warstw. Podłoże należy najpierw zagruntować środkiem Remal środek penetracyjny.

Postępowanie:

Masę nanosi się gładzikiem nierdzewnym najwyżej w 2 warstwach o grubości 1 warstwy od 1,5 do 2 mm. Po doskonałym wyschnięciu (w zależności od temperatury środowiska oraz wilgotności powietrza zalecany czas schnięcia jest 24 godziny) masę należy wyszlifować siatką szlifującą lub papierem ściernym.

Temperatura podłoża i otoczenia przy pracy powinna się wahać w granicach +5°C do +28°C.

Właściwości farby:

Zawartość substancji nietłnych w %	min. 73
Lepkość Brookfield (wrzeczono 6, obroty 100) mPas	min. 25000
pH	8,5 – 9,5
masa gatunkowa g/cm ³	1,8

Opakowanie:

Opakowania plastikowe 1,5 kg, 7,5 kg, 15 kg, 30 kg.

Likwidacja resztek produktu i opakowania:

Resztki produktu nie do użycia można po wyschnięciu wody likwidować na składowiskach odpadów komunalnych. Kod odpadu: 080112, kategoria odpadu: O.

Opakowanie po umyciu można likwidować jako materiał wtórny. Kod odpadu: 150102, kategoria odpadu: O.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym środowisku w temperaturze +5°C do +25°C. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia produkcji dla produktu w oryginalnym, nie otwartym opakowaniu. W czasie transportu i magazynowania chronić przed mrozem!.

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kartach danych bez uprzedzenia.