

Stránka číslo: 01

Charakteristika a použití

BALCLEAN PRIMER FACADE je speciální separační mezivrstva zpevňující podklad. Určeno pro úpravu fasád fotoaktivním systémem BALCLEAN FACADE. Kotví vrchní aktivní vrstvu BALCLEAN FINISH k podkladu. Mezivrstva nepropouští vlhkost do podkladu, zároveň významně nebrání průchodu vodní páry z podkladu do venkovního prostředí.

Oblast použití

Podklad: fasádní omítky, akrylátové nebo silikonové barvy, vápenocementové omítky, prvky ze stavebních cementových směsí
Prostředí: exteriér

Odstíny

Mléčně zbarvená kapalina.

Parametry nátěrové hmoty

Objemová hmotnost g/cm ³	1,05
pH	10,5

VOC

Kategorie: A/c V^RNH
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 40
Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 16

Vydatnost

Až 24 m²/kg (v závislosti na savosti podkladu).

Ředění

Výrobek se neředí. Je připraven k použití.

Příklad nátěrového postupu

Součást nátěrového systému BALCLEAN FACADE a BALCLEAN STONE - blíže viz. systémové listy.

Způsob aplikace

Štětka, váleček

Tloušťka suché vrstvy

30 um

Manipulace

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivý, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku.
UFI: 41GS-R1GF-P00D-22QF



VAROVÁNÍ

Nebezpečné látky: okthilinon (ISO), reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1), 2-methylisothiazol-3(2H)-on.

Standardní věty o nebezpečnosti

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Stránka číslo: 02

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Výrobek je ošetřený biocidem.

Skladovatelnost

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 2 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Likvidace obalů a odpadů

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.